

## Bride d'échappement

La bride d'échappement a été développée à l'origine par ABA en étroite coopération avec les constructeurs automobiles et les équipementiers. Ce collier assure un serrage efficace et idéalement réparti autour du tube pour limiter les risques de fuites et résister aux vibrations. Avec leur gamme très étendue, les brides standard conviennent à la plupart des véhicules. Des brides en inox sont disponibles sur demande.

La tête de vis de type autobloquante est livrée en standard pour tous les colliers d'épaisseur 2 et 2,5 mm, permettant le montage ergonomique à une main. Les colliers 1,5 mm sont livrés avec vis à tête hexagonale.

\*=1,5 mm

Type	Ep	D1	D2
CER27A	1.5	27	24
CER30A	1.5	30	27
CER33A	1.5	33	30

\*=2,0 mm

Ref	Ep	D1	D2
CER36B	2.0	36	33
CER39B	2.0	39.5	36.5
CER42B	2.0	42	39

\*Épaisseur matière.

\*=2,5 mm

Ref	Ep	D1	D2
CER43C	2.5	43.5	40.5
CER45C	2.5	45	42
CER46C	2.5	46	43
CER47C	2.5	47	44
CER48C	2.5	48	45
CER49C	2.5	49	46
CER51C	2.5	51	48
CER52C	2.5	52	49
CER54C	2.5	54	51
CER55C	2.5	55	52
CER58C	2.5	56	53

